



I cassonetti per gruppi di misura serie CP sono stati dimensionati in funzione delle tavolette portacontatori unificate Enel e dei gruppi mono-trifasi integrati. Le varie disponibilità di esecuzione soddisfano le più svariate esigenze di installazione compresa la posa sul limite di proprietà.

Per tavolette fornitura monofase fino a 40A

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040.

Caratteristiche: Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura di sicurezza agibile con chiave cfr.Y21.Passacavi inferiori in materiale termoplastico flessibile. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.

Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102.

Esecuzioni - WL = senza serratura (da ordinare separatamente).

Dimensioni utili			Dimensioni ingombro			Esecuzione	Sigla	Codice
Base	Altezza	Prof.	Base	Altezza	Prof.			
175	484	200	200	500	225	A parete o incasso	CPHX/C	075110007
175	484	200	200	500	225	A parete o incasso - senza serratura	CPHX/C-WL	075110106



CPHX/C

Per gruppi monofase integrati GMI-GMY

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040.

Caratteristiche: Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura.

Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102.

Esecuzioni - WL = senza serratura (da ordinare separatamente).

Dimensioni utili			Dimensioni ingombro			Esecuzione	Sigla	Codice
Base	Altezza	Prof.	Base	Altezza	Prof.			
182	375	182	230	420	243	A parete o incasso	CPMI/C	075150003
182	375	182	230	1420	243	Con sostegno in vetroresina diam.120	CPMI/ST	075150045
182	375	182	230	420	243	A parete o incasso - senza serratura	CPMI/C-WL	075150102



CPMI/C



CPMI/ST



Sopralzo - zoccolo - larghezza 685mm

Armadio completo di zoccolo



Materiali: Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarilamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321.

Caratteristiche: Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta in rilievo incernierata completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio.

Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 605299, IK 10 secondo CEI EN 50102.

Armadio e zoccolo (H= 660mm) da ordinare separatamente.

Dimensioni utili armadio			Dimensioni ingombro			Codici ord. armadio	Codici ord. Zoccolo	Codici ord. Telaio
Base	Altezza	Prof.	Base	Altezza	Prof.	Sigla Codice	Sigla Codice	Sigla Codice
685	630	240	714	1290	271	CV4M/0-P 073700908	ZZ4M 073791006	TA/CV4M 095737003
685	630	240	714	1290	271	CV4M/0-WLP 073700916	ZZ4M 073791006	TA/CV4M 095737003

Armadio con basamento ispezionabile



Come sopra descritte ma con **parete frontale inferiore chiusa removibile** (617 mm). Armadio fornito su pallet in confezione standard di 4 pezzi **compreso di telaio**.

Dimensioni utili			Dimensioni ingombro			Carico max Kg appl. Parete fondo	Tipo installazione	Sigla	Codice
Base	Altezza	Prof.	Base	Altezza	Prof.				
685	630	240	714	1290	271	80	Per posa a pavimento con telaio	CV4M/ZZ-P	073701906
685	630	240	714	1290	271	80	Per posa a pavimento con telaio	CV4M/ZZ-WLP	073701914

Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).



CV4M/ZZ-P

Accessori e ricambi

Bocchette d'aerazione	126	Setti di chiusura inferiore	116
Piastre di fondo	111-112	Serrature	123-125
Telai di ancoraggio a pavimento	128	Oblo' d'ispezione	129
Componenti per quadri	118-120	Controporta opaca	122
Componenti per realizzazione quadri	121	Controporta trasparente	121
		Piedistalli - telaio di ancoraggio	127