


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2019



### Proiettore con basetta - Led Neutral White - alimentazione elettronica integrata - Ottica Flood

#### Codice prodotto

E200

#### Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica flood. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, è trasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. La guarnizione di silicone 50/60 Shore A viene preventivamente sottoposta a trattamento di post-cooling, in forno, per una durata di 4/6 ore a 200 °C. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed orizzontale con possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana. Ottica con lente intercambiabile in PMMA con holder in policarbonato completo di viti imperdibili. Completo di circuito LED monocromatico colore Neutral White. Il pressacavo per il collegamento tra vano di cablaggio e vano lampada è in acciaio inox M11x1. Per l'alimentazione, l'apparecchio è completo di un pressacavo PG11, in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro compreso tra 6.5 e 11.5 mm. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

#### Installazione

L'apparecchio può essere installato a pavimento, soffitto o a parete tramite tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno o tramite vari accessori disponibili.

#### Dimensione (mm)

Ø85x205

#### Colore

Nero (04) | Grigio (15)

#### Peso (Kg)

1.05


#### Montaggio

ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno|picchetto|a soffitto

#### Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico (220÷240Vac 50/60Hz)

Soddista EN60598-1 e relative note



#### Configurazione di prodotto: E200

#### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 571  
 Potenza totale [W]: 10.7  
 Efficienza luminosa [Lm/W]: 53.4  
 Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)  
 Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. (\*)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
 Flusso in emergenza [Lm]: /  
 Tensione [V]: -  
 Life Time: 99,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)  
 Numero di vani: 1


\* Dato preliminare

#### Caratteristiche del vano Tipo 1


Rendimento [%]: 65  
 Codice lampada: LED  
 Codice ZVEI: LED  
 Potenza nominale [W]: 8  
 Flusso nominale [Lm]: 880  
 Intensità massima [cd]: /  
 Angolo di apertura [°]: 40°

Numero di lampade per vano: 1  
 Attacco: /  
 Perdite del trasformatore [W]: 2.7  
 Temperatura colore [K]: 4000  
 IRC: 80  
 Lunghezza d'onda [Nm]: /  
 Step MacAdam: 2

**Polare**



**Isolux**



**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 880 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	13.1	13.7	13.4	13.9	14.2	13.1	13.7	13.4	13.9	14.2
	3H	13.0	13.6	13.3	13.8	14.1	13.0	13.6	13.3	13.9	14.1
	4H	12.9	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
	6H	12.9	13.3	13.2	13.7	14.0	12.9	13.4	13.3	13.7	14.0
	8H	12.8	13.3	13.2	13.6	14.0	12.9	13.3	13.2	13.6	14.0
	12H	12.8	13.2	13.2	13.6	13.9	12.8	13.3	13.2	13.6	14.0
4H	2H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	12.9	13.5	13.3	13.8	14.1
	3H	12.9	13.3	13.3	13.7	14.0	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0
	4H	12.8	13.2	13.2	13.6	13.9	12.8	13.2	13.2	13.6	13.9
	6H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.9	12.7	13.1	13.1	13.4	13.9
	8H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8
	12H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8
8H	4H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8
	6H	12.6	12.8	13.1	13.3	13.8	12.6	12.8	13.1	13.3	13.8
	8H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7
	12H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7
12H	4H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8
	6H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7
	8H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -5.2					3.6 / -5.2				
	1.5H	6.2 / -8.2					6.2 / -8.2				
	2.0H	8.2 / -11.1					8.2 / -11.1				